Автоматическое устройство активации(AAD)

Описание :

Разработанный для высокой точности и надежности в зависимости от типа прыжков, наш AAD отслеживает снижение в режиме реального времени и активирует запасной парашют только в критической ситуации. Благодаря адаптированной логике срабатывания для тандемных, учебных и спортивных прыжков, устройство легко интегрируется в современные парашютные системы, обеспечивая надежную работу без нарушения действий парашютиста. Пользуется доверием профессионалов за свою точность и бесшумную работу в стрессовых условиях.

Технические характеристики

Материал корпуса	Прецизионно обработанный авиационный алюминиевый сплав
Размер устройства	1045622 мм
Размер панели управления	67219 мм (длина кабеля 45 см)
Размер резака	60*10 мм (длина кабеля 45 см + 9 см)
Вес	355 г
Функция журнала	Подробные данные о более чем 500 прыжках
Время отклика	2 мс
Высота активации	200 м
Скорость активации	13 м/с
Диапазон рабочей высоты	-2000 м ~ 25 000 м
Точность измерения	10 см
Диапазон компенсации	-2000 м ~ 2000 м / 400 hPa ~ 1200 hPa
Единица измерения	Метр
Водонепроницаемость	Погружение до 1 м на 1 час
Время непрерывной работы	14 часов
Интервал обслуживания	Один раз в 4 года

Контакты :

Телефон: +86 159 7530 6533

Электронная почта:
sales@skyeagleparachute.com

Веб-сайт: www.skyeagleparachute.com

Адрес:

Здание A1, Парк творчества Чжунцзя,
Вторая улица Донгхуань , район Лунхуа,
Город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.

Авторские права защищены © Shenzhen SkyEagle Technology Co., Ltd.

Веб-сайт